GRANUDECO 10/30

Aires de jeux

GRANUDECO, utilisé déjà plus de 20 ans en revêtement de sol amortissant pour aires de jeux, permet de répondre durablement aux exigences de la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN 1177.

GRANUDECO est issu d'une matière première clairement identifiée, originaire à 100% du pin maritime de la forêt des Landes, certifié PEFC. Aucun déchet de bois recyclé.

TECHNIQUE DE FABRICATION

GRANUDECO est obtenu par broyage et calibrage afin d'obtenir un copeau de bois de granulométrie 10/30mm. Cette granulométrie permet de maintenir un sol souple évitant le compactage.

INSTALLATION

Les conditions d'amortissement du GRANUDECO aires de jeux sont liées à la logique de tous les produits fluents déposés sur un fond de forme adapté. Comme le conseille la norme NF EN 1177 et NF EN 1176-1, il faut respecter une hauteur de matériau de :

- 300 mm à partir du poinçon de référence situé sur les pieds des jeux, pour une hauteur de chute allant jusqu'à 2 mètres.

- 400 mm à partir du poinçon de référence situé sur les pieds des jeux, pour une hauteur de chute allant jusqu'à 3 mètres.

Dans tous les cas, un minimum de 300 mm d'épaisseur de **GRANUDECO** sera déposé sur un fond de forme bien bloqué et drainant, recouvert d'un géotextile perméable. La périphérie de l'aire de jeux devra permettre le blocage du **GRANUDECO** par une surélévation de 10 à 15 cm par rapport à la surface du **GRANUDECO** une fois épandu (bordure rigide aux angles arrondis).

GRANULAND – 292 rue de la Zone Industrielle – 40110 MORCENX – Tél 05 58 08 11 74 – Courriel granuland@orange.fr – www.granuland.com

Conditions et recommandations données à titre purement indicatif. Notre responsabilité ne sauraient être engagée sur les conditions d'aménagement de vos aires de jeux.
Produit disponible en vrac, big bag perdus de 1000L et sacs de 50L. Livraisons possibles directement sur chantier, nous consulter.

Janv/22